



tesa® 4124

Informação Produto



Fita adesiva premium para fecho de caixas de expedição

Descrição do produto

tesa® 4124 é uma fita de embalagem premium, com suporte em PVC e massa adesiva em borracha natural. Apresenta uma excelente performance em todos os tipos de cartão e assegura um fecho seguro de caixas de expedição de peso médio e elevado. tesa® 4124 tem um desenrolamento suave e sem ruído, o que a torna ideal para utilização em desenroladores manuais e máquinas de embalagem automáticas.

O processo de reciclagem do cartão não será interrompido, como confirmado por empresas líderes de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

tesa® 4124 é usada para fecho de caixas de expedição de peso médio e elevado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 60 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4124

Informação Produto

Informação Adicional

tesa® 4124 é facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04124>