



tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection



Informação Produto

Filme transparente de proteção da superfície exterior para jantes e sistemas de travões

Product Description

A fita de proteção transparente tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection é a solução perfeita para a proteção de superfícies pintadas durante o transporte. Foi concebida para a proteção das jantes de liga leve. A transparência da tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection torna os danos facilmente reconhecíveis.

Características

- Fixação fiável a acabamentos pintados e cromados
- Remoção sem vestígios
- Excelente resistência no exterior durante mais de 6 meses
- Potencial poupança de custos devido à redução da retificação e da reparação final
- Prevenção eficaz contra a corrosão dos discos de travões, especialmente após o armazenamento em ambientes marítimos
- Redução dos danos causados pela fixação do veículo durante o transporte marítimo
- Fácil de aplicar
- Processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo
- Sem polimento após a remoção da máscara
- Eliminação fácil – tanto o filme como o sistema de massa adesiva são amigos do ambiente
- Devido à boa resistência aos raios UV, a tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection pode permanecer na superfície até à chegada ao cliente final.

Aplicações

A tesa[®] 50551 Wheel Rim Protection é especialmente adequada para a proteção das jantes contra a sujidade e riscos e dos sistemas de travões contra a corrosão durante o transporte na indústria automóvel.

Exemplos de aplicações são:

- Jantes de rodas
- Superfícies pintadas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 70 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50551>



tesa[®] 50551

Wheel Rim Protection

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	200 %	• Indicado para Die-Cuts	sim
• Força de tensão	11 N/cm	• Resistência a químicos	bom
• De fácil remoção	sim		

Adesão aos valores

• aço	1.2 N/cm
-------	----------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50551>