# tesa® 52330

Informação Produto

Fita para montagem de chapas para impressão flexográfica de 380 µm, especialmente pós-impressão sobre cartão canelado

## Product Description

A tesa® 52330 é uma fita biadesiva de 380 µm (15 mil) de espessura com um suporte de tecido e um adesivo de borracha.
O design de produto torna esta fita especialmente adequada para a montagem de chapas para pós-impressão sobre cartão canelado, em que a fita é aplicada primeiro na chapa de impressão, depois o liner é removido e a chapa é fixada à película de suporte.
O suporte em tecido proporciona um elevado grau de flexibilidade, facilitando a montagem fácil das chapas, enquanto o adesivo comprovadamente eficaz assegura uma fixação fiável mas ainda assim removível entre a chapa de impressão e a película de suporte.
A estrutura única do liner impede o aprisionamento de ar durante a montagem de chapas.

## Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The unique liner structure prevents air trapping during plate mounting.

## Aplicações

Montagem de chapas de impressão flexográfica, especialmente montagem de chapas de fotopolímeros em películas de suporte de poliéster para pós-impressão sobre cartão canelado

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Aplicações

- Material do suporte: tecido
- Tipo de massa adesiva: borracha natural
- Tipo de protector (liner): papel crepado

## Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura: 380

**Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=52330**

# tesa® 52330

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

**Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=52330**