

tesa® 4323

Informação Produto



Fita de máscara de papel de uso generalista

Descrição do produto

tesa® 4323 é uma fita de máscara adaptável baseada num suporte de papel crepe fino e uma massa adesiva de borracha natural. A fita de máscara é adequada para aplicações de pintura em spray leve e de uso generalista como união, fecho e fixação. Proporciona resistência a temperaturas de até 80°C para posterior secagem em estufa.

sustentáveis aspectos

• 57% de conteúdo de base biológica no produto total, excluindo o revestimento (em peso).



Para maiores informações: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- O suporte de papel crepe garante uma boa conformabilidade.
- O sistema de massa adesiva de borracha natural apresenta boa adesividade a várias superfícies, bem como uma boa adesividade inicial.
- · A fita de máscara oferece excelente ancoragem da tinta, tornando-a adequada para pintura em spray leve.

Aplicações

- tesa® 4323 é adequada para aplicações de pintura em spray leve e de uso generalista de máscara.
- Proporciona resistência a temperaturas até 80°C para posterior secagem em estufa.
- · A fita é rasgável à mão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Material do suporte	papel ligeiramente	•	Total sustainable product excl.	57 %
		crepado		liners by weight (acc. EN 16785)	
•	Tipo de massa adesiva	borracha natural	•	Espessura total	125 μm

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Alongamento à ruptura	10 %	•	Resistência à temperatura (30	80 °C
•	Força de tensão	33 N/cm		min)	
•	Rasgabilidade manual	muito bom	•	Resistência à temperatura (60	60 °C
				min)	



tesa® 4323

Informação Produto

Adesividade ao

· Adesividade ao aço

2.8 N/cm

Informação Adicional

Agora também disponível na cor preta.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.