



tesa® 51206

Informação Produto



Fita deslizante especial de PE-UHMW para prevenção antirruído e proteção à abrasão.

Product Description

A tesa® 51206 é uma fita de PE de alta densidade resistente ao envelhecimento e à abrasão com muito bom poder adesivo.

Características:

- A translucência facilita a aplicação na área visível
- A fita autolubrificante com muito boas propriedades de deslizamento reduz o desgaste e a fricção
- Elevada capacidade de absorção de energia mesmo a níveis de tensões elevados

Características

- Translucency assists the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Aplicações

A tesa® 51206 foi especialmente concebida para a proteção antirruído interior e abrasão na linha de montagem para garantir a segurança nos seguintes processos:

- Máscara de componentes metálicos em chapa afiados
- Deslizamento de componentes delicados
- Prevenção de ruídos e desgaste, por exemplo, de peças para acabamento
- Proteção de cablagem em áreas de elevado atrito

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Material do suporte | PE | • Espessura total | 114 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico puro | • Cor | translúcido |
| • Tipo de protector (liner) | branco | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 300 % | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Força de tensão | 43 N/cm | | |



tesa[®] 51206

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 4.3 N/cm

Informação Adicional

O material pode ser disponibilizado em formas pré-cortadas em rolo ou folhas conforme o pedido do cliente denominadas tesa[®] 54206

O departamento de automação e soluções de aplicação da tesa fornece equipamento personalizado e ferramentas de aplicação específicas para melhorar a produtividade.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51206>