



tesa® 51206

Informação Produto



Fita deslizante especial de PE-UHMW para prevenção antirruído e proteção à abrasão.

Descrição do produto

A tesa® 51206 é uma fita de PE de alta densidade resistente ao envelhecimento e à abrasão com muito bom poder adesivo.

Características:

- A translucência facilita a aplicação na área visível
- A fita autolubrificante com muito boas propriedades de deslizamento reduz o desgaste e a fricção
- Elevada capacidade de absorção de energia mesmo a níveis de tensões elevados

Aplicações

A tesa® 51206 foi especialmente concebida para a proteção antirruído interior e abrasão na linha de montagem para garantir a segurança nos seguintes processos:

- Máscara de componentes metálicos em chapa afiados
- Deslizamento de componentes delicados
- Prevenção de ruídos e desgaste, por exemplo, de peças para acabamento
- Proteção de cablagem em áreas de elevado atrito

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| • Material do suporte | PE | • Espessura total | 114 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico puro | • Cor | translúcido |
| • Tipo de protector (liner) | branco | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 300 % | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Força de tensão | 43 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Informação Adicional

O material pode ser disponibilizado em formas pré-cortadas em rolo ou folhas conforme o pedido do cliente denominadas tesa® 54206

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa® 51206

Informação Produto

Informação Adicional

O departamento de automação e soluções de aplicação da tesa fornece equipamento personalizado e ferramentas de aplicação específicas para melhorar a produtividade.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51206>