



tesa® 4195 PV4



Informação Produto

Fita de embalagem de elevado desempenho.

Descrição do produto

tesa® 4195 PV 4 baseia-se num suporte PP com uma massa adesiva acrílica especial, à base de água e com elevada adesividade inicial ("tack"). A excelente adesividade inicial do adesivo garante uma boa adesão imediatamente após aplicada. Até caixas muito cheias podem ser fechadas com segurança graças ao bom poder de pressão e elevada adesividade.

O produto tem as seguintes características adicionais:

- Permite um desenrolamento com baixo ruído
- Tem uma boa resistência ao envelhecimento e à temperatura elevada para longos períodos de armazenamento
- Pode ser utilizado em quase todos os desenroladores manuais e automáticos
- Pode suportar temperatura de armazenamento elevada

Como o produto não contém cloro e tem como base apenas derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é amigável ao ambiente.

O processo de reciclagem dos resíduos de cartão não será interrompido conforme confirmado por empresas líderes de reciclagem e fabricantes de papel.

Aplicações

Fecho manual e automático de caixas de cartão de peso médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 60 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 55 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4195 PV4

Informação Produto

Informação Adicional

A versão PV3-version do produto pode ser impressa. Cores disponíveis: havana e transparente.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04195>