



tesa® 64283

Informação Produto



Fita de cintagem padrão tensilizada e que não mancha

Descrição do produto

A tesa® 64283 é uma fita adesiva de polipropileno tensilizado com sistema de massa adesiva de borracha natural.

A tesa® 64283 é uma fita especialmente concebida que é resistente a manchas e à transferência de massa adesiva.

Características

- com um sistema adesivo de borracha natural
- resistente a manchas e à transferência de massa adesiva

Aplicações

Fecho, retenção e fixação na indústria dos eletrodomésticos, da automatização dos escritórios e do mobiliário.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | azul |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|------------|
| • Cores disponibles | light blue |
|---------------------|------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 190 N/cm | • Sem descoloração | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 6 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 64283

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64283>