

tesa®

Informação Do Produto

55486

Descrição do produto

A tesa® Fita de Estuque PVC Embossed é uma fita de alta qualidade, perfeita para aplicações exteriores. É feita de material de PVC resistente. Pode obter linhas de corte direitas graças ao verso embutido. Também pode ser usada para agrupar outros materiais em segurança ou fixar objetos no lugar.

Não deixa vestígios, com remoção limpa e sem resíduos até 6 semanas. Obtenha resultados de excelente aparência e alta qualidade com a tesa® Fita de Estuque PVC Embossed.

Características

- Ideal para aplicações exteriores de alta qualidade: Adere com segurança a superfícies ligeiramente rugosas
- Aplicação versátil: Pode ter vários usos – desde mascaramento e agrupamento até fixação
- Forte e fiável: O material de suporte em PVC garante durabilidade e um desempenho adesivo potente
- Duradouro: Pode ser aplicado numa ampla gama de temperaturas e é resistente ao calor e frio moderado
- Resistente à radiação UV até 6 semanas
- Rasgável à mão: O verso embutido da fita permite um corte direito – para arestas retas, mesmo quando rasgada à mão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 130 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------|-----|
| • Força de tensão | 22 N/cm | • Resistente aos UV | sim |
|-------------------|---------|---------------------|-----|

tesa®

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=55486>