

# tesa<sup>®</sup> Universal

## Informação Do Produto



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 59270

### Descrição do produto

A fita bi-adesiva para alcatifas universal tesa é altamente versátil: para fixação de alcatifas, bricolage e decoração do lar. Universal e prática!

### Características

- Várias funcionalidades: para fixar alcatifas em diferentes superfícies, para trabalhos manuais e decoração.
- Rasgável à mão.
- Folha de qualidade.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | filme PP           | • Espessura total | 185 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |                    |                             |   |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| • Alongamento à ruptura | 700 %              | • Remoção sem resíduos      | não   |
| • Força de tensão       | 30 N/cm            | • Resistência à humidade    | bom   |
| • Força adesiva         | Forte adesividade  | • Resistência à temperatura | bom   |
| • Isento de solventes   | sim                | • Superfícies adequadas     | Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra |
| • Material              | PP (polipropileno) |                             |   |
| • Rasgabilidade manual  | sim                | • Tensibilidade             | 25 %  |

# tesa<sup>®</sup> Universal

## Informação Do Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=64620DIY>