

tesa® Universal

Informação Do Produto



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 64620

Descrição do produto

A tesa® Fita Dupla Face Universal é uma fita autoadesiva altamente versátil, ideal para fixação de alcatifa, trabalhos manuais e decoração de interiores.

Características

- Multi-funcional: Para fixação de alcatifas em diferentes superfícies, para trabalhos manuais e decoração
- Fita adesiva dupla face
- Pode ser rasgada à mão
- Qualidade com película

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 185 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| • Alongamento à ruptura | 700 % | • Remoção sem resíduos | não |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistência à temperatura | bom |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra |
| • Material | PP (polipropileno) | | |
| • Rasgabilidade manual | sim | • Tensibilidade | 25 % |

tesa® Universal

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=64620DIY>