

tesa® Removível

Informação Do Produto



55735, 55731, 55729

Descrição do produto

A fita bi-adesiva para alcatifas universal tesa é perfeita para a colocação de alcatifa e pavimento PVC, reforçada com tecido, permite remoção sem resíduos.

Características

- Para fixação de todos os tapetes e materiais de soalho em PVC.
- Adere a vários tipos de soalho é removida sem deixar resíduos*.
- Adesivo de dupla face.
- Têxtil reforçado.
- Fácil de rasgar à mão.
- Aderência segura e instantânea.

*Nota para aplicação: não é adequada para soalhos de pedra natural.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | • Espessura total | 248 µm |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência a químicos | sim |
| • Força adesiva | Adesividade muito forte | • Resistência à temperatura | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Azulejos, Pisos de madeira, Tijolo, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra |
| • Material | PP (polipropileno) | | |
| • Remoção sem resíduos | sim | | |
| | | • Tensibilidade | 80 % |

tesa® Removível

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=55730>