



tesa[®] 4843

Premium Plastering Tape Orange

Informação Produto

Fita de proteção para reboco para proteger perfis e revestimentos sensíveis

Product Description

- Trabalhos exteriores
- Boa proteção de superfícies lisas e ligeiramente rugosas
- Para trabalhos que exijam uma elevada capacidade de aderência, como por exemplo reboco, pintura, gesso, alvenaria e estuque
- Também perfeita para fechar sacos, criar embrulhos resistentes e outras tarefas Faça Você Mesmo
- Para temperaturas acima dos 0° C

Aplicações

Fita de proteção para reboco para proteger perfis e revestimentos sensíveis

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Material do suporte filme PVC

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-----|
| • Área de uso | Exterior | • Resistência à temperatura máx. | °C |
| • Campo de aplicação | Em casa | • Resistência à temperatura mín. | °C |
| • Embalagem ecológica | não | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Pilhas incluídas | não | • Resistente aos UV | sim |
| • Pilhas necessárias | não | • Reutilizável | não |
| • Pode-se escrever | não | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Removível sem resíduos após ... dias | 7 days | • Substância perigosa | não |
| • Resistência à temperatura | sim | | |



tesa[®] 4843

Premium Plastering Tape Orange

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04843>