



# tesa® Fita de montagem bi-adesiva para parede pintada e estuque 10 kg/m



## Informação Produto

BNR 77743, 77742

## Descrição do produto

Fita de montagem bi-adesiva para parede pintada e estuque que suporta até 10 kg/m. Uma forma permanente de fixar em superfícies texturadas e sensíveis.

## Características

- Para superfícies interiores porosas e sensíveis como parede pintada, papel de parede e gesso
- Suporta até 10 kg/m\*
- Para utilizações permanentes

\*Para obter os melhores resultados, leia as instruções. Recomendamos o máximo de 6kg por aplicação / objeto

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |                    |                             |         |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| • Material do suporte   | espuma PE          | • Espessura total           | 1350 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 10 KG/M |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                |        |                          |                       |
|--------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Resistência à humidade | não                   |
| • Isento de solventes          | sim    | • Resistência a químicos | não                   |
| • Remoção sem resíduos         | não    | • Superfícies adequadas  | Gesso, Parede Pintada |

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>