



# tesa® Fita de montagem bi-adesiva para azulejos e metal 100 kg/m



## Informação Produto

BNR 77746, 77747

## Descrição do produto

Fita de montagem bi-adesiva para Azulejos e Metal até 100 kg/m. A solução mais forte para fixar objetos em superfícies lisas e sólidas como azulejos.

## Características

- Para superfícies interiores lisas e sólidas como azulejos
- Pode suportar até 100 kg/m\*
- Para utilizações permanentes

\*Recomendamos o máximo de 6kg por aplicação / objeto para obter os melhores resultados

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |                    |                             |          |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| • Material do suporte   | espuma PE          | • Espessura total           | 1100 µm  |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 100 KG/M |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                |        |                          |   |
|--------------------------------|--------|--------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Resistência à humidade | não   |
| • Isento de solventes          | sim    | • Superfícies adequadas  | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Aço, Metal |
| • Remoção sem resíduos         | não    |                          |   |

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>