



tesafilm® Cortável à mão

Informação Produto



BNR 57521, 57520

Product Description

A Fita tesafilm cortável à mão é uma fita adesiva especial, com arestas preparadas para as rasgar facilmente, até sem desenrolador e com toda a conveniência.

Características

- Cortável à mão.
- Transparente.
- Aderência fidedigna.
- Elevada resistência ao envelhecimento.
- Desenrolar silencioso.
- Folha em PP e adesivo sem solventes.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP | • Espessura total | 72 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|
| • Força de tensão | 23 N/cm | • Neutra em fotocópias | sim |
| • Adequado para destros e / ou canhotos | _NULL | • Pilhas incluídas | não |
| • Campo de aplicação | Escritório, Em casa | • Pilhas necessárias | não |
| • Comprimento máximo do rolo | 25 m | • Pode-se escrever | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Remoção sem resíduos | não |
| • Embalagem ecológica | _NULL | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo | não |
| • Força de desenrolamento n / cm | 2 N/cm | • Reutilizável | não |
| • Hand tearability | sim | • Substância perigosa | não |
| • Isento de solventes | sim | • Superfícies adequadas | Papelão, papel |
| • Lâmina serrilhada | _NULL | • Tensibilidade | 10 % |
| • Largura do rolo máx. | 19 mm | • Transparência | bom |
| • Material | PP (polipropileno) | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesafilm® Cortável à mão

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>