



tesapack[®] Strong

Informação Produto



BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269

Product Description

Fita para cartão com forte adesão e resistência a raios UV

Características

- Suporte em PP resistente.
- Adesivo sem solventes com elevada resistência aos UV.
- Fecha de forma segura graças à elevada resistência ao rasgo.
- Desenrolamento uniforme e pouco ruidoso.
- Adequada a todos os desenroladores de punho tesapack[®] disponíveis.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP | • Espessura total | 45 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 35 N/cm | • Pilhas incluídas | não |
| • Campo de aplicação | Escritório, Em casa | • Pilhas necessárias | não |
| • Comprimento máximo do rolo | 66 m | • Pode-se escrever | não |
| • Controle de tensão | _NULL | • Remoção sem resíduos | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Hand tearability | não | • Reutilizável | não |
| • Isento de solventes | sim | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Lâmina serrilhada | _NULL | • Superfícies adequadas | Papelão |
| • Largura do rolo máx. | 50 mm | • Tensibilidade | 140 % |
| • Material | PP (polipropileno) | • Transparência | bom |



tesapack[®] Strong

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>