



tesa® Professional Outdoor

Informação Produto

BNR 56250, 56214, 56251

Product Description

A fita de pintar tesa® Precision Exterior tem uma base de papel, é altamente resistente a intempéries e raios UV e facilita a pintura de arestas definidas.

Características

- Para superfícies pouco irregulares.
- Remoção sem resíduos até 8 semanas no exterior.
- Sem solventes.
- Fabricada com materiais de origem biológica.
- Resistente às condições climáticas e aos UV.
- Para pinturas cuidadas que têm de ser exactas e precisas.
- Adequada a todas as pinturas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Pilhas necessárias | não |
| • Área de uso | Exterior | • Removível sem resíduos após ... | 60 days |
| • Campo de aplicação | Jardim, Garagem,
Profissional, Em casa | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Pilhas incluídas | não | • Resistente aos UV | sim |



tesa[®] Professional Outdoor

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>