



tesa® Parafuso adesivo ajustável para parede pintada e estuque 1kg



Informação Produto

BNR 77775

Descrição do produto

Parafuso adesivo de altura ajustável até 1kg. Para pendurar e alinhar decorações em superfícies texturadas como parede pintada, estuque ou papel de parede.

Características

- Para superfícies porosas e sensíveis como parede pintada, estuque, papel de parede ou gesso
- Suporta até 1kg* por prego ou 2kg, usando 2 pregos
- Altura ajustável para alinhamento
- Remoção sem marcas
- Reutilizável com uma nova tira

*Para obter resultados ótimos, leia as instruções

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Tipo de massa adesiva borracha sintética
- Segurando o poder da tira até 1 Kg

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • À prova de água | não | • Resistência ao ozônio | não |
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV | não |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |
| • Resistência à humidade | não | • Substância perigosa | não |
| • Resistência a químicos | não | | |



tesa® Parafuso adesivo ajustável para parede pintada e estuque 1kg

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>