



# tesa® Powerbond Ultra Forte

## Informação Produto



BNR 55792, 55791

### Descrição do produto

tesa Powerbond® Ultra Strong é a fita de montagem mais forte da tesa®. Esta fita de dupla face é adequada para fixação de objetos quer em interior, quer no exterior. O impressionante desempenho adesivo de até 10 kg por 10 cm significa que pode dispensar brocas, buchas e parafusos, mesmo na fixação de objetos mais pesados. A fita de montagem é fácil de manusear e proporciona uma fixação permanente e confiável.

### Características

- Ideal para aplicações no interior e exterior\*
- Fixação Ultra-forte
- Suporta até 10kg\*\* por 10cm de fita
- Fixa na maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes

\*Não resistente aos raios UV. Proteger do contacto directo com a água.

\*\*Para objectos lisos com espessura até 10mm

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                    |                             |          |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| • Material do suporte   | espuma PE          | • Espessura total           | 1100 µm  |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 100 KG/M |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| • Application temperature from | -10 °C   | • Resistência à humidade                | não  |
| • Campo de aplicação           | Escritório, Jardim,<br>Garagem, Sala,<br>Quarto da criança,,<br>Corredor, Quarto, Em<br>casa, Banheiro | • Resistência a químicos                | não  |
| • Isento de solventes          | sim  | • Resistência ao envelhecimento<br>(UV) | não  |
| • Remoção sem resíduos         | não  | • Superfícies adequadas                 | Madeira lisa, Azulejos,<br>Maoria dos plásticos,<br>Vidro, Vidro acrílico,<br>Aço, Metal |



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Ultra Forte

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>