



tesa® 60954

Informação Produto



tesa® 60954 Fita Anti-derrapante de alta resistência

Descrição do produto

tesa® 60954 é uma fita anti-derrapante com suporte altamente durável e desenvolvida para aplicações permanentes de alta resistência, onde é necessário um bom efeito anti-deslizante e uma circulação segura, exemplo: veículos de construção ou plataformas e rampas.

tesa® 60954 é uma fita adesiva com um protetor em papel, suporte anti-derrapante, cortável à mão e com massa adesiva acrílica. O suporte consiste num filme em PVC revestido com grandes partículas minerais e foi especialmente desenvolvida para condições extremas para providenciar uma resistência extra ao deslizamento em condições de alta resistência. A massa adesiva acrílica proporciona uma excelente adesividade à maioria das superfícies.

A fita anti derrapante está certificada de acordo com a norma DIN 51130 e está disponível nas cores preto, amarelo, preto-amarelo e cinzento. As fitas coloridas na cor brilhante amarelo e amarelo-preto têm uma forte visibilidade para uma fácil identificação nas áreas de preocupação pela segurança e com propósitos de alerta. A solução perfeita para complementar a iniciativa em produção com os 5Ss.

Benefícios:

- Suporte de alta duração com resistência extra anti-derrapante para condições extremas
- Redução da obstrução devido às partículas minerais grandes
- Coeficiente de fricção: R13 de acordo com DIN 51130 (R12 para preto-amarelo)
- União segura à maioria das superfícies
- Boa resistência química e à intempérie
- Cores amarelo e preto-amarelo brilhantes asseguram uma forte visibilidade para fácil identificação

Aplicações

- Suporte anti-derrapante para aplicações de alta resistência
- Veículos de construção, semi-reboques
- Plataformas e rampas
- Equipamento florestal e agrícola



tesa® 60954

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|---------|
| • Material do suporte | PVC film coated with large mineral particles | • Espessura da fita | 1185 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Espessura do protector (liner) | 180 µm |
| • Espessura total | 1365 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 40 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Indicado para Die-Cuts | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 7 N/cm |
|----------------------|--------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.