




tesa® 60412

Informação Produto



Fita de embalagem de poliéster reciclado

Descrição do produto

tesa® 60412 é uma fita de embalagem de uso geral com base num suporte PET 90% reciclado pós-consumo (PCR) e um sistema adesivo acrílico à base de água. tesa® 60412 tem um suporte forte e resistente ao desgaste e à abrasão. Possui um adesivo acrílico forte e muito resistente, tornando este produto a solução perfeita para aplicação em embalagens leves e médias (máx. 30 kg). A combinação de materiais garante um desenrolamento de baixo ruído e uma excelente capacidade de impressão com todos os tipos de sistemas de tinta.

tesa® 60412 não só oferece um excelente desempenho, mas também é uma alternativa avançada que contribui para a sustentabilidade:

tesa® 60412 garante um desempenho muito bom em papelão reciclado.

Um passo em frente Este marcador é a nossa tentativa de o ajudar a determinar mais facilmente produtos mais sustentáveis. Leia mais sobre ele: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

sustentáveis aspectos

- Suporte fabricado com 90% de PET reciclado a partir de resíduos pós-consumo
- Processo de produção sem solventes
- Adesivo amigo da reciclagem não perturba o processo de reciclagem do papel



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicações

- Fecho de caixas de cartão
- Adequado para aplicações de embalagens leves e médias (máx. 30 kg)
- Excelente adesividade em papel reciclado
- Adequado para desenroladores manuais e automáticos
- Expositor da marca e fins publicitários



tesa® 60412

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| • Material do suporte | PET | • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água |
| • De base biológica (conteúdo biocarbono) | 90 % | • Espessura total | 56 µm |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • Cores disponíveis | branco, castanho, transparente |
|---------------------|--------------------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| • Alongamento à ruptura | 130 % | • Peso da embalagem | Up to 30 kg |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Rasgabilidade manual | baixo |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Aplicação automática | não | • Silent unwinding | sim |
| • Informações de transporte | Temperature 0-70°C | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Testado de acordo com o método INGEDE 12. Relatório de ensaio disponível



tesa® 60412

Informação Produto

Informação Adicional

A fita pode ser eliminada juntamente com a caixa de cartão no contentor de recolha de papel

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60412>