



tesa® 60013

Informação Produto



tesa® 60013 — Fita de papel reforçada autoadesiva

Product Description

A tesa® 60013 é uma fita de embalagem de papel de elevada adesividade, com um suporte de papel reforçado com fibra de vidro, com um revestimento de silicone e um sistema adesivo de borracha sintética sem solventes. O suporte de papel para a tesa® 60013 é reforçado com um tecido de fibra de vidro, tornando este produto a solução perfeita para as aplicações de embalagem em que é necessário um fecho seguro. Além disso, a borracha sintética da tesa® 60013 fornece adesividade e tack (adesividade inicial) muito fortes numa ampla variedade de qualidades de cartão e, portanto, é ideal para o fecho de embalagens pesadas. Graças à sua excelente adesividade e tack (adesividade inicial) muito forte consegue-se um resultado de prova de violação da embalagem se essa fita for removida do cartão.

Um passo em frente

Este marcador é a nossa tentativa de o ajudar a determinar mais facilmente produtos mais sustentáveis. Leia mais sobre ele:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Best paper tape choice for heavy duty cartons up to 25kg
- Very tear resistant paper backing due to fiberglass reinforcement
- High tack and excellent adhesion performance even on demanding carton surfaces

Aplicações

- Adequada para aplicações em embalagens pesadas (> 25 kg)
- Adequada para aplicações de embalagem onde é necessário um selo de segurança (resultado de prova de violação)
- Elevada adesividade e tack (adesividade inicial) muito forte
- Elevada força de tensão
- Adequada para desenroladores manuais e automáticos

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa® 60013

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Hand tearability | não |
| • Força de tensão | 125 N/cm | • Isento de solventes | sim |
| • Aplicação automática | sim | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Baixa força de desenrolamento | sim | • Silent unwinding | sim |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|---------|
| • aço | 12 N/cm |
|-------|---------|

Informação Adicional

A tesa® 60013 só está disponível em havana.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>