



# tesa® 60013

## Informação Produto



tesa® 60013 — Fita de papel reforçada autoadesiva

### Descrição do produto

A tesa® 60013 é uma fita de embalagem de papel de elevada adesividade, com um suporte de papel reforçado com fibra de vidro biaxial e um sistema de massa adesiva de borracha sintética sem solventes. O papel é proveniente de florestas bem geridas e de outras fontes controladas e reforçado com uma malha de fibra de vidro. Isto torna este produto a solução perfeita para aplicações de embalagem em que é necessário um fecho seguro. Além disso, a nossa borracha sintética proporciona uma elevada adesividade inicial e um excelente desempenho de fixação numa grande variedade de qualidades de caixas de cartão. A tesa® 60013 é um produto ideal para o fecho de caixas de cartão de alta resistência.

### sustentáveis aspectos

- Produção sem solventes. Adesivo amigo da reciclagem, não perturba o processo de reciclagem do papel.



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- A melhor escolha de fita de papel para caixas de cartão de alta resistência até 25 kg
- Suporte de papel muito resistente ao rasgo devido ao reforço de fibra de vidro
- Elevada adesividade inicial e excelente desempenho de fixação mesmo em superfícies de cartão exigentes

### Aplicações

- Adequada para aplicações em embalagens de alta resistência (até 25 kg)
- Adequada para desenroladores manuais e automáticos

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel              | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética |                   |        |

### Variedade de produtos

- Cores disponibles
- castanho

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>



# tesa® 60013

## Informação Produto

### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	6 %	• Desenrolamento silencioso	sim
• Força de tensão	125 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Aplicação automática	sim	• Peso da embalagem	Até 25 kg
• Baixa força de desenrolamento	sim	• Rasgabilidade manual	não

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 12 N/cm

### Informação Adicional

A aplicação da fita é mais fácil à temperatura ambiente. Depois de aplicada, a tesa® 60418 tem um bom desempenho em todo

o intervalo de temperatura normal em condições típicas de transporte e armazenamento

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60013>