tesa® 58394

Informação Produto

tesa® 58394 fita termocondutora de 125 µm

Descrição do produto

tesa® 58394 é uma fita termocondutora de 125 µm.

Aplicações

Aplica-se entre a fonte de calor e o dissipador de calor para transferir o calor.

- Montagem da placa de refrigeração do módulo da bateria
- Unidade energia elétrica
- Circuito impresso flexível e placa de circuito impresso

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	nenhum	• Cor	branco
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Cor do protector (liner)	branco

Variedade de produtos

• Colores disponibles	branco	• Formatos disponibles	Log roll, A4 sheet
• Espesores disponibles	125		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Condutividade térmica z-direção	0.5 W/mK	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	150 °C
• Densidade	1.8 g/cm^3	• Resistência à temperatura (-40°C)	muito bom
• Dureza - Shore 00	60 STK	• Resistência à temperatura (125°C)	muito bom
• Queda de tensão	3.5 KV	• Retardo de chama	V2
• Release do protector (liner)	fácil		

Adesividade ao

• Adesividade ao Aço (inicial)	2 N/cm	• Adesão ao Aço (20min @ RT, 90°)	2 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=58394

tesa® 58394

Informação Produto

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Informação Adicional

Os valores apresentados nesta secção devem ser considerados como representativos ou apenas típicos e não devem usados para fins de
específicos.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=58394