



tesa[®] 52994 PV 0



Informação Produto

Filme de proteção permanente de superfícies

Product Description

O produto tesa[®] 52994 é um filme de proteção transparente mono-adesivo com um suporte de poliuretano alifático brilhante transparente, uma massa adesiva permanente e um protetor de poliéster.

Características

- Modelo de produto altamente transparente
- Resistente e durável contra forças mecânicas e ambientais
- resistência aos raios UV a longo prazo e propriedades auto-regenerativas sem ficar amarelo durante a vida útil do veículo
- A boa conformabilidade torna o produto ideal para curvas e geometrias de superfícies complexas
- Estabilidade dimensional e possibilidade de utilizar em die-cuts
- Compatível com vários sistemas de pintura e revestimentos incolores

Aplicações

O produto tesa[®] 52994 é aplicado para proteger permanentemente superfícies sensíveis contra fortes forças mecânicas em aplicações interiores e exteriores. Foi especialmente concebido para a proteção permanente da pintura contra lascas causadas por pedras, abrasão, riscos e corrosão em aplicações automóveis, por exemplo,

- arcos de rodas
- rebordos das portas
- saias laterais
- revestimentos das soleiras das portas
- bordos de troncos
- para-choques dianteiro e traseiro
- Etiquetas VIN
- ...

Devido à sua boa conformabilidade, pode ser aplicado em superfícies uniformes e ligeiramente curvas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	filme PU	• Espessura total	260 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Cor	transparente
• Tipo de protector (liner)	PET	• Cor do protector (liner)	translúcido

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa[®] 52994 PV 0

Informação Produto

Variedade de produtos

- | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|
| • Available formats | 50m x 1245mm | • Available thicknesses | 187 µm (tesa [®] 52994 PV5), 260 µm (tesa [®] 52994 PV0), 360 µm (tesa [®] 52994 PV3) |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Alongamento à ruptura | 340 % | • Resistência à abrasão | sim |
| • Força de tensão | 90 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Acabamento mate | não | • Resistência a riscos | médio |
| • Conformabilidade | muito bom | • Resistência à temperatura | sim |
| • Indicado para Die-Cuts | sim | • Resistência à temperatura (30 min) | 90 °C |

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Informação Adicional

As formas e tamanhos personalizados como soluções de corte (die-cuts) estão disponíveis com o produto tesa[®] 54994.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52994>