



tesa® 4513

Informação Produto



Fita de embalagem de papel superior

Descrição do produto

A tesa® 4513 é uma fita de embalagem à base de papel com um suporte de papel robusto e uma massa adesiva de borracha sintética de excelente desempenho. O suporte de papel da tesa® 4513 é feito com papel proveniente de florestas bem geridas e outras fontes controladas. Graças ao revestimento release sem silicone, é garantida uma excelente capacidade de impressão com todos os tipos de sistemas de tinta (testada externamente). O sistema de massa adesiva de borracha sintética oferece uma aderência e adesividade inicial muito elevadas numa ampla variedade de qualidades de cartão. A tesa® 4513 é a solução perfeita para aplicações de embalagens de peso leve e médio (máx. 15 kg) onde é necessário um excelente desempenho.

sustentáveis aspectos

- O suporte de papel é fabricado com papel proveniente de florestas bem geridas e de outras fontes controladas.



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Material de suporte robusto
- Aderência e adesividade inicial muito elevadas
- Imprimível

Aplicações

- Ideal para o fecho de caixas de cartão até 15 kg
- Adequada para aplicações manuais e automáticas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel | • Espessura total | 105 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- Cores disponíveis
- chamois

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa® 4513

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	3 %	• Isento de solventes	sim
• Força de tensão	70 N/cm	• Peso da embalagem	Up to 15 kg
• Aplicação automática	sim	• Rasgabilidade manual	sim
• Desenrolamento silencioso	não	• Silent unwinding	não

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	8.5 N/cm
----------------------	----------

Informação Adicional

Disponível em havana

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04513>