tesa® ACXplus 7055

Informação Produto

ACX^{plus} Elevada Transparência 1000µm

Descrição do produto

tesa® ACX^{plus} 7055 é uma fita transparente de núcleo acrílico. Consiste num sistema acrílico de elevada performance e é primeiramente caracterizado pelo seu Poder de União, Dissipação de Tensões e Resistência à Temperatura e Condições Climatéricas.
Devido à sua elevada transparência, é especialmente indicada para união construtiva de materiais transparentes e translúcidos, como vidro ou acrílico.
O núcleo viscoelástico, em acrílico denso, compensa os diferentes alongamentos térmicos das partes unidas.

Características

- Fita com núcleo acrílico transparente e ideal para a colagem de substratos transparentes / translúcidos

Aplicações

União de materiais transparentes e translúcidos, nas seguintes indústrias:

- Produção de reclames luminosos
- Painéis decorativos em vidro
- Paredes divisórias

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico sólido	• Espessura total	1000 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico puro	• Cor	transparente
• Tipo de protector (liner)	silicone-free film		

Adesividade ao

• Adesividade ao Aço (após 3 dias)	24 N/cm

Informação Adicional

PV 22 = Protector em papel branco revestido a PE com marca tesa® ACX^{plus} impressa
PV 24 = Protector em filme azul
Os valores de adesividade a vidro não são parte da especificação do produto.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=07055

tesa® ACXplus 7055

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=07055