

tesa® ACXplus 7055

Informação Do Produto



Fita de núcleo acrílico dupla face de 1000 µm

Descrição do produto

A série tesa® ACX^{plus} 705x é uma fita de núcleo acrílico altamente transparente, concebida para uniões que exigem um acabamento sem emendas e ópticamente claro. Materiais translúcidos e transparentes, como vidro ou acrílico, são facilmente colados com tesa® ACX^{plus} 7055.

Características

- Fita de núcleo acrílico transparente e ideal para colagem de substratos transparentes / translúcidos

Aplicações

Exemplos de aplicações de montagem em diferentes indústrias (por exemplo, extrusão, eletrodomésticos, instalações interiores, sinalética) incluem:

- Perfis extrudidos
- Montagem de sinalética
- Perfis Plisse

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico sólido	• Espessura total	1000 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico puro	• Cor	transparente
• Tipo de protector (liner)	silicone-free film		

Adesividade ao

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Adesividade ao Aço (após 3 dias) | 24 N/cm |
|------------------------------------|---------|

Informação Adicional

Para mais dados técnicos, por favor clique no seguinte link para abrir a nossa ficha técnica:

[https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

O produto é recomendado para utilização interior e exterior. Para garantir o melhor desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a melhor recomendação de produto.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7055>

tesa® ACXplus 7055

Informação Do Produto

Informação Adicional

Opções de liner:

- PV12: Liner PET transparente – sem marca
- PV26: Liner de papel branco – sem marca
- PV28: Liner de filme azul – sem marca
- PV48: Liner de filme branco – com marca

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7055>