



tesa® 64911

Informação Produto



Product Description

A tesa® 64911 é uma fita bi-adesiva em espuma de PE. A sua massa adesiva de elevado desempenho permite a fixação sem primário de superfícies LSE e MSE.

Desenvolvida para a montagem permanente de peças de plástico semelhantes e/ou dissimilares, a tesa® 64911 tem a sua principal aplicação na montagem de módulos automóveis, tais como a montagem do suporte do sensor de distância de estacionamento.

A tesa® 64911 apresenta especialmente:

- Elevada adesividade inicial a superfícies LSE
- Altamente adaptável e com preenchimento de espaços

Excelentes propriedades de converting

Características

- Elevada adesividade inicial a superfícies LSE
- Altamente adaptável e com preenchimento de espaços
- Excelentes propriedades de converting

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Cor | branco |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor do protector (liner) | vermelho |
| • Tipo de protector (liner) | papel glassine | • Espessura do protector (liner) | 71 µm |
| • Espessura total | 1100 µm | • Peso do protector (liner) | 82 g/m ² |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 254 % | • Força de tensão | 16 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|---------|

Adesão aos valores

- | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| • PP (inicial) | 16 N/cm | • Aço (inicial) | 17 N/cm |
|----------------|---------|-----------------|---------|



tesa[®] 64911

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64911>