

tesa® 5939

Informação Do Produto



Fita de Tecido Branca de Dupla Face 190µm

Descrição do produto

tesa® 5939 é uma fita dupla face branca para colocação de alcatifas. Consiste numa base forte de tecido PET em combinação com um sistema adesivo diferencial de borracha sintética.

O adesivo especialmente formulado no lado aberto combina um elevado poder de adesão inicial com remoção sem resíduos até 14 dias nas superfícies mais comuns. (Deve ser testado individualmente antes da utilização!)

Características

- Muito boa adesão inicial a uma grande variedade de substratos
- Excelente conformabilidade devido à base de tecido PET flexível e resistente
- Boa facilidade de corte à mão

Aplicações

- Colocação temporária de alcatifas em feiras, exposições, convenções e renovações
- Montagem de sistemas de pavimento
- Montagem de peças e materiais leves
- Emenda

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido PET	• Cor	branco
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor do protector (liner)	amarelo
• Tipo de protector (liner)	papel glassine	• Espessura do protector (liner)	69 µm
• Espessura total	190 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	25 %	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C
• Força de tensão	75 N/cm	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C

tesa® 5939

Informação Do Produto

Adesividade ao

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| • Adesividade ao Aço (inicial) | 8 N/cm | • Adesividade ao Aço (lado | 14 N/cm |
| • Adesividade ao Aço (após 14 dias) | 14 N/cm | coberto, após 14 dias) | |

Informação Adicional

Qualidade de produto equivalente também disponível em preto: tesa® 5938

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=5939>