

7058

Informação Produto



ACX^{plus} Elevada Transparência 2000μm

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7058 é uma fita transparente de núcleo acrílico. Consiste num sistema acrílico de elevada performance e é primeiramente caracterizado pelo seu Poder de União, Dissipação de Tensões e Resistência à Temperatura e Condições Climatéricas.

Devido à sua elevada transparência, é especialmente indicada para união construtiva de materiais transparentes e translúcidos, como vidro ou acrílico.

O núcleo viscoelástico, em acrílico denso, compensa os diferentes alongamentos térmicos das partes unidas.

Características

• Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrate

Aplicações

União de materiais transparentes e translúcidos, nas seguintes indústrias:

- Produção de reclames luminosos
- · Painéis decorativos em vidro
- · Paredes divisórias

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

•	Material do suporte	acrílico sólido	•	Espessura total	2000 μm
•	Tipo de massa adesiva	acrílico puro	•	Cor	transparente

Tipo de protector (liner) silicone-free film

Adesão aos valores

Aço (após 3 dias)
27 N/cm



7058

Informação Produto

Informação Adicional

PV 24 = Protector em filme azul

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

