

tesa® 55576

Informação Produto



Fita bi-adesiva em espuma de PE branca com 1200 µm

Product Description

A tesa® 55577 é uma fita bi-adesiva em espuma de PE branca para aplicações gerais de montagem. É constituída por um suporte de espuma de PE e uma massa adesiva acrílica, coberto com um protetor em filme vermelho.

Características

tesa® 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Aplicações

- · Montagem generalistas
- · Montagem de adornos e perfis
- Montagem material de ponto de venda e publicitário

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

| • | Material do suporte | espuma PE | • | Espessura total | 1200 μm |
|---|---------------------------|----------------------|---|-----------------|---------|
| • | Tipo de massa adesiva | acrílico | • | Cor | branco |
| • | Tipo de protector (liner) | papel revestido a PE | | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

| • | Resistencia a la temperatura a | 80 °C | • | Resistencia a la temperatura a | 60° | С |
|---|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|-----|---|
| | corto plazo | | | largo plazo | | |

Adesão aos valores

| • | Alumínio (inicial) | 6.4 N/cm | • | PVC (inicial) | 3 N/cm |
|---|--------------------|----------|---|---------------|----------|
| • | PE (inicial) | 1.4 N/cm | • | Aço (inicial) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

