tesa® 55576

Informação Do Produto



Fita de espuma PE dupla face de 1200 µm

Descrição do produto

tesa® 55576 é uma fita de espuma PE dupla face para aplicações de fixação ligeira. Consiste numa espuma de PE e num adesivo acrílico modificado.

Características

tesa® 55576 é uma fita de espuma PE dupla face para aplicações de fixação ligeira. Consiste numa espuma de PE e num adesivo acrílico modificado.

Aplicações

- Fixação de frisos e perfis
- Fixação de sinais de ponto de venda (POS) e material publicitário
- Pré-fixação de espelhos
- Fixação temporária
- Preenchimento de folgas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	espuma PE	• Espessura total	1200 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Cor	branco
• Tipo de protector (liner)	PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C

Adesividade ao

• Adesividade ao Alumínio (inicial)	6.4 N/cm	• Adesividade ao PVC (inicial)	3 N/cm
• Adesividade ao PE (inicial)	1.4 N/cm	• Adesividade ao Aço (inicial)	5.5 N/cm

Informação Adicional

Variantes de liner:

- PV0 PE vermelho (80 µm)
- PV14 papel branco (110 µm)

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=55576