



75530

Informação Produto



Fita com núcleo acrílico bi-adesivo de 3000 µm

Product Description

A tesa® ACX^{plus} 75530 faz parte da nossa série tesa® ACX^{plus} 705x e é uma fita de núcleo acrílico altamente transparente, concebida para fixações que atingem um acabamento transparente e integral. Materiais translúcidos e transparentes, como o vidro ou o acrílico, são fáceis de unir com a tesa® ACX^{plus} 75530.

Características

- Devido à sua espessura, é ideal para preencher espaços vazios

Aplicações

As aplicações de montagem exemplares em diferentes indústrias (por exemplo, extrusoras, eletrodomésticos, decoração de interiores, sinalização) incluem:

- Paredes divisórias (vidro a vidro)

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| • Material do suporte | acrílico sólido | • Espessura total | 3000 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico puro | • Cor | transparente |

Adesão aos valores

- | | |
|---------------------|---------|
| • Aço (após 3 dias) | 30 N/cm |
|---------------------|---------|

Informação Adicional

Para obter mais dados técnicos, clique na seguinte hiperligação para abrir a nossa ficha de informações técnicas:

[https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet](https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet)

O produto é recomendado para utilização no interior e no exterior. Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para indicar a melhor recomendação de produto.

Opções do protetor:

- PV28: Protetor de filme azul – sem marca

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=75530>



75530

Informação Produto

Informação Adicional

•PV48: Protetor de filme branco – de marca

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=75530>