



tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Informação Produto

Fita de marcação de pavimentos durável e resistente a riscos

Product Description

A nossa nova fita de marcação tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor é uma fita de massa adesiva robusta de alto desempenho para aplicações de marcação de pavimentos e avisos permanentes e duradouros. A fita de marcação resistente à abrasão, robusta e resiliente combina uma camada superior protetora em PET, cores de marcação brilhantes e uma massa adesiva de borracha sintética. A camada superior protetora em PET melhora a resistência da fita a riscos, sujidade, abrasão e produtos químicos e garante uma longa duração e cores vivas permanentes que não se desgastam com o tempo. Graças à massa adesiva de borracha sintética, a fita de marcação de pavimentos antiriscos adere bem a várias superfícies lisas.

As fitas de cores vivas têm forte visibilidade para uma fácil identificação em áreas com risco de segurança e para fins de aviso, uma solução perfeita para complementar as iniciativas de fabrico 5S. Dependendo da sua cor, a fita de marcação de pavimentos antiriscos pode ser explicitamente utilizada como uma fita de aviso. A tesa® 60960 está disponível em preto, amarelo, preto-amarelo, vermelho, azul, verde, laranja e branco.

Características

- Suporte em laminado de PET/PP durável e resistente à abrasão para aplicações permanentes de marcação e aviso no chão
- A camada superior protetora em PET garante uma longa duração e cores vivas permanentes que não se desgastam com o tempo
- As cores vivas garantem uma forte visibilidade para uma fácil identificação
- Remodelação mais fácil de áreas de armazém em comparação com soluções de pintura

Aplicações

- Marcação permanente e de longa duração para áreas de tráfego intenso e pesado, por exemplo, em fábricas, armazéns, escritórios ou hospitais
- Marcação de vias de evacuação, passagens ou zonas perigosas; resiste ao impacto de empilhadoras

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PET | • Espessura total | 175 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|----------|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Força de tensão | 175 N/cm |
|-------------------------|-------|-------------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Informação Produto

Adesão aos valores

- aço 4.5 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60960>