tesa® flameXtinct 45065

Informação Produto

Fita de núcleo acrílico retardante de chama bi-adesivo de 1200 µm

Descrição do produto

A série tesa® flameXtinct 4506x foi concebida para aplicações onde é necessário um retardante de chamas da fita ou do componente de construção. O núcleo acrílico permite a compensação da expansão térmica e uma boa adesividade em diferentes substratos.

A tesa® flameXtinct 45063 faz parte da família tesa® flameXtinct que inclui uma espuma em PE bi-adesiva, uma fita de filme fina e três fitas de tecido não-tecido. Esta gama é claramente definida pelas seguintes características:

- Retardante de chamas
- Sem halogénio
- Massa adesiva de elevado desempenho
- Amplo portfólio de produtos

Características

- retardante de chama de acordo com a FAR 25.853(a) app. F parte 1 e UL 94 V-2

Aplicações

Possibilidade de aplicações de montagem em diferentes indústrias:

- Janelas e portas
- Elevadores
- Transportes
- Marinha
- Automóvel

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filled acrylic	• Espessura total	1200 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Cor	branco
• Tipo de protector (liner)	papel revestido a PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	200 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	100 °C

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=45065

tesa® flameXtinct 45065

Informação Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao ABS (inicial) 22 N/cm
- Adesividade ao ABS (após 14 dias) 28 N/cm
- Adesividade ao PP (inicial) 5 N/cm
- Adesividade ao PP (após 14 dias) 6 N/cm
- Adesividade ao Aço (inicial) 21 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 14 dias) 37 N/cm
- Adesividade ao Aço (após 3 dias) 37 N/cm

Informação Adicional

Para obter mais dados técnicos, clique na seguinte hiperligação para abrir a nossa ficha de informações técnicas:

https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet

O produto é recomendado para utilização no interior e no exterior. Para garantir o mais alto desempenho possível, o nosso objetivo é compreender totalmente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para indicar a melhor recomendação de produto.

Opções do protetor:

- PV26 = protetor de papel revestido com PE branco

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=45065