



tesa® 4416

Informação Produto



Filme de proteção antiderrapante para pavimentos

Descrição do produto

A tesa® 4416 é uma fita de proteção da superfície para interiores, especialmente desenvolvida para pavimentos e outras superfícies, proporcionando proteção fiável contra danos, abrasão e sujidade. É composta por um suporte em PP branco em relevo e revestida com uma massa adesiva acrílica removível. O suporte em relevo proporciona uma boa aderência e reduz o risco de escorregamento, especialmente em áreas onde a segurança é imprescindível. A massa adesiva acrílica une-se bem a várias superfícies e não deixa resíduos após a remoção.

A tesa® 4416 está em conformidade com a categoria R9 nos termos da norma DIN EN 16165 e com o regulamento técnico alemão ASR A1.5.

Características

- Fácil de aplicar e manusear
- Une-se bem a várias superfícies
- Fácil remoção de uma só vez sem deixar resíduos
- Suporte robusto e com relevo
- Resistência ao escorregamento R9 nos termos da norma DIN EN 16165

Aplicações

- Proteção do pavimento durante a montagem em veículos ferroviários, marítimos, autocarros ou outros veículos.
- Proteção dos pavimentos das áreas de produção, proporcionando proteção fiável contra a sujidade e a abrasão.
- A tesa® 4416 é adequada para aplicações interiores durante até 10 semanas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 300 % | • De fácil remoção | sim |
| • Força de tensão | 50 N/cm | • Isento de solventes | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4416

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04416>