



# tesa® 4288

## Informação Produto



### Fita strapping

#### Descrição do produto

tesa® 4288 é uma fita strapping em PP, extremamente estável e para pesos médios, com massa adesiva em borracha natural.

tesa® 4288 mostra uma elevada força de tensão, com baixo alongamento ao mesmo tempo. O produto aplicado é altamente resistente ao calor e ao frio, devido ao suporte extremamente resistente à luz UV.

#### Aplicações

Agrupamento de tubos de cobre, ferro e plástico; paletização

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

|                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | MOPP               | • Espessura total | 114 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor             | preto  |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

|                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 300 N/cm | • Sem descoloração     | sim |

#### Adesividade ao

|                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 6 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa® 4288

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04288>