



# tesa® 64044 PV2



## Informação Produto

Fita de fecho de caixas de cartão com produtos muito pesados ou perigosos

### Product Description

A fita tesa® 64044 PV2 é constituída por um suporte em PP muito forte com uma massa adesiva acrílica especial à base de água de alta adesividade inicial. A adesividade inicial muito alta da massa adesiva garante um fecho efetivo imediatamente após a aplicação. Mesmo caixas pesadas ou caixas com cartão multicanelado com alta tensão da aba podem ser fechadas com segurança. O produto tem as seguintes características adicionais:\* Desenrolamento silencioso.\* Excelente resistência ao desgaste.\* Pode ser usada em todos os desenroladores manuais e máquinas comuns. Como o produto é isento de cloro e à base de apenas derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é ecológica. O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será afetado pela tesa® 64044 PV2, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

### Aplicações

A fita tesa® 64044 PV2 foi projetada para fechar embalagens ou caixas muito pesadas com conteúdo perigoso. A resistência à tensão e as características de alongamento do suporte tornam o produto resistente a altos impactos ao choque.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |          |                   |       |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | filme PP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                        |     |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 160 %   | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão       | 70 N/cm | • Aplicação manual     | sim |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 3.5 N/cm |
|-------|----------|

### Informação Adicional

A pedido, a fita tesa® 64044 PV2 também está disponível como PV3 com um desenrolamento especialmente fácil, mas ruidoso.

A versão do produto PV3 é imprimível

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64044>



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2

Informação Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64044>