



tesa® 64044

Informação Produto



Fita de fecho de caixas de cartão com produtos muito pesados ou perigosos

Descrição do produto

A fita tesa® 64044 PV2 é constituída por um suporte em PP muito forte com uma massa adesiva acrílica especial à base de água de alta adesividade inicial. A adesividade inicial muito alta da massa adesiva garante um fecho efetivo imediatamente após a aplicação. Mesmo caixas pesadas ou caixas com cartão multicanelado com alta tensão da aba podem ser fechadas com segurança. O produto tem as seguintes características adicionais:* Desenrolamento silencioso.* Excelente resistência ao desgaste.* Pode ser usada em todos os desenroladores manuais e máquinas comuns. Como o produto é isento de cloro e à base de apenas derivados de óleo mineral, a eliminação por tratamento térmico é ecológica. O processo de reciclagem de resíduos de cartão não será afetado pela tesa® 64044 PV2, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Aplicações

A fita tesa® 64044 PV2 foi projetada para fechar embalagens ou caixas muito pesadas com conteúdo perigoso. A resistência à tensão e as características de alongamento do suporte tornam o produto resistente a altos impactos ao choque.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Cores disponíveis | transparent |
|---------------------|-------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| • Alongamento à ruptura | 170 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 70 N/cm | • Desenrolamento silencioso | yes |
| • Adequado para mercadorias perigosas | yes | • Peso da embalagem | Mais de 30 kg |
| • Aplicação automática | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | very good |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 64044

Informação Produto

Informação Adicional

A pedido, a fita tesa® 64044 PV2 também está disponível como PV3 com um desenrolamento especialmente fácil, mas ruidoso.

A versão do produto PV3 é imprimível

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64044>