



tesa® 60418

Informação Produto



Fita de embalagem PET reciclada fina com massa adesiva de borracha sintética

Descrição do produto

A tesa® 60418 é uma fita de fecho de caixas de cartão mais sustentável para caixas de cartão leves e médias com um conteúdo reciclado total de 60%.

A tesa® 60418 é composta por uma massa adesiva hotmelt de borracha sintética com adesividade inicial e um suporte de poliéster muito fino, que é composto por 85% de resíduos reciclados pós-consumo. Devido às propriedades superiores do material de suporte, a tesa® 60418 é fina e adaptável, mas ainda assim, resistente ao rasgo. Apresenta uma força de desenrolamento reduzida e um desempenho de fecho imediato muito bom, o que a torna ideal para processos automatizados.

A tesa 60418 é uma excelente escolha para aplicações de embalagens de grande volume, onde tanto a eficiência como a sustentabilidade são fatores cruciais.

sustentáveis aspectos

- 60% do conteúdo total reciclado
- Produção sem solventes
- A cola amiga da reciclagem não perturba o processo de reciclagem do papel.



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Para caixas de cartão até 25 kg
- Suporte resistente ao rasgo, mas fino e adaptável
- Ideal para processos de embalagens automatizados
- Desenrolamento fácil
- Menos mudanças de rolo devido ao maior comprimento do rolo

Aplicações

- Fecho de caixas de cartão para caixas de cartão leves e médias
- Aplicação manual e automatizada com rolos de máquina longos



tesa® 60418

Informação Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	PET	• borracha sintética	Nenhum
• De base biológica (conteúdo biocarbono)	85 %	• Espessura total	36 µm

Variedade de produtos

• Cores disponibles	transparente, castanho, branco
---------------------	-----------------------------------

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	120 %	• Informações de transporte	Temperature 0-35°C
• Força de tensão	38 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Adequado para congelação profunda	no	• Peso da embalagem	Até 25 kg
• Adequado para mercadorias perigosas	no	• Pode ser impresso	no
• Aplicação automática	sim	• Rasgabilidade manual	não
• Desenrolamento silencioso	não		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	6 N/cm
----------------------	--------

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021



tesa® 60418

Informação Produto

Informação Adicional

A aplicação da fita tem um melhor desempenho à temperatura ambiente. Depois de aplicada, a tesa® 60418 funciona bem em todo o intervalo de temperatura normal, em condições típicas de transporte e armazenamento.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60418>