



tesa® Prego adesivo telas tesa® para azulejos e metal 2 kg

Informação Produto

BNR 77768

Descrição do produto

O prego adesivo ajustável é ideal para fixar telas de forma segura, esticadores molduras e outros objetos. Pode ser removido sem moldura e reutilizado com uma nova tira adesiva.

Características

- Prego adesivo ajustável para superfícies suaves e firmes
- Ideal para montar telas quadros e esticadores molduras
- Suporta objetos até 2 kg por prego (4 kg para dois pregos)
- Fácil de fixar e de remover: sem ferramentas, removível sem deixar vestígios
- Reutilizável com uma nova tira adesiva

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Tipo de massa adesiva borracha sintética • Segurando o poder da tira até 2 Kg

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • À prova de água | não | • Resistência ao ozônio | não |
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV | não |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |
| • Resistência à humidade | não | • Substância perigosa | não |
| • Resistência a químicos | não | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>