



tesapack[®] Extra-forte

Informação Produto

BNR 57170, 57171, 58223, 57169, 57108, 57249, 58196, 05050, 57173, 05049

Product Description

Desfrute da Fita de embalagem tesapack extra Strong em castanho ou transparente, para as aplicações mais exigentes. À prova de rasgões e extremamente aderente.

Características

- Suporte em PVC muito resistente.
- O adesivo de borracha natural permite uma aderência excelente.
- Fecha de forma segura.
- Para embalar e agrupar mercadorias pesadas.
- Desenrolamento uniforme e pouco ruidoso.
- Adequada a todos os desenroladores de punho tesapack[®] disponíveis.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 75 N/cm | • Pilhas necessárias | não |
| • Campo de aplicação | Escritório, Em casa | • Pode-se escrever | não |
| • Comprimento máximo do rolo | 66 m | • Remoção sem resíduos | não |
| • Controle de tensão | _NULL | • Resistência ao envelhecimento (UV) | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Força adesiva | Adesividade muito forte | • Reutilizável | não |
| • Hand tearability | não | • Serviço de peças sobressalentes | não |
| • Isento de solventes | não | • Superfícies adequadas | Papelão |
| • Lâmina serrilhada | _NULL | • Tensibilidade | 75 % |
| • Largura do rolo máx. | 50 mm | • Transparência | bom |
| • Pilhas incluídas | não | | |



tesapack[®] Extra-forte

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>