

tesa® Estante para duche em aço inoxidável, cromada, autoadesiva Aluxx



Informação Produto

BNR 40210

Descrição do produto

Fixar a estante para duche em aço inoxidável tesa® Aluxx autoadesiva é simples. Sem berbequins, os azulejos ficam intactos. Com o seu acabamento cromado brilhante, o fabuloso cesto fica perfeito no seu duche. Pode remover a qualquer momento, sem deixar vestígios. Para reutilizar, é necessário o novo adaptador BK43-2.

Características

- Estante para duche em aço inoxidável, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placas de parede circulares, de estilo redondo, em alumínio cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- · Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Remoção rápida sem deixar vestígios, reutilização sem qualquer esforço com o novo adaptador BK43-2
- Aplicação conveniente, sem furos
- Dimensões do produto: 87 mm x 300 mm x 147 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	5 Kg
		polymer			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banheiro	•	Reutilizável	sim
•	Forma da peça de parede	Rodada	•	Reutilizável com	Adapter BK43-2
•	Isento de solventes	sim	•	Série de design	tesa® ALUXX
•	Material	Alumínio cromado	•	Substância perigosa	sim
•	Remoção sem resíduos	sim	•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
•	Resistência a químicos	não			Madeira lisa, Maoria
•	Resistente aos UV	sim			dos plásticos, Vidro,
					Cimento, Metal,
					Mármore, Pedra
			•	Tempo de cura	12 hour(s)



tesa® Estante para duche em aço inoxidável, cromada, autoadesiva Aluxx

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.