

tesa® Suporte de rolos extra, aspeto de aço inoxidável, autoadesivo Moon

Informação Produto

BNR 40313

Descrição do produto

É fácil fixar o porta-rolos extra tesa® Moon com adesivo em vez de usar berbequins. Assim, não danifica as superfícies. Pode retirar o suporte sem deixar vestígios, sempre que desejar, e montá-lo novamente noutro local com o novo adaptador BK20. O design redondo essencial adequa-se a qualquer ambiente de casa de banho.

Características

- Porta-rolos extra, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placa de parede circular, de estilo redondo, revestimento resistente a impressões digitais, aspeto de aço inoxidável
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Remoção rápida sem deixar vestígios e reutilização noutro local com o novo adaptador BK20
- Prático de fixar sem berbequins
- Dimensões do produto: 49 mm x 49 mm x 120 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	6 Kg
		polymer			

Propriedades / Valores de Desempenho

 Campo de aplicação Forma da peça de parede Isento de solventes Material Remoção sem resíduos Resistência a químicos 	Banheiro Rodada sim Metal sim não	 Resistente aos UV Reutilizável Reutilizável com Série de design Superfícies adequadas 	sim sim Adapter BK20 tesa® MOON Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra
		 Tempo de cura 	12 hour(s)



tesa® Suporte de rolos extra, aspeto de aço inoxidável, autoadesivo Moon

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.