



tesa® Pegas de banho, aço inoxidável cromado, autoadesivas Draad

Informação Produto

BNR 40230

Descrição do produto

Fixar a pega de banho tesa® Draad autoadesiva numa parede é simples e seguro. Sem usar berbequins, as paredes e os azulejos mantêm-se intactos. A barra arredondada é um belíssimo acessório. Removível sem esforço a qualquer momento. Também pode ser novamente montada noutro local com o novo adaptador BK164-2.

Características

- Barra de apoio para casa de banho com tecnologia de fixação tesa® Power.Kit
- Placas de parede redondas em aço inoxidável, cromadas, com tratamento antiferrugem garantido
- Fixação segura e capacidade de carga muito elevada - suporta uma carga de até 130 kg (testada de acordo com a ISO17966:2016)
- Removível, sem danos na base, reutilizável com adaptador de fixação BK164-2
- Montagem simples e limpa sem perfuração
- Adequada para azulejos planos, vidrados apenas com respingos ocasionais de água - à prova de salpicos de água de acordo com IPX4
- Não adequada para uma montagem sob a água e em bases que não sejam azulejos vidrados
- Dimensões: 60 mm x 317 mm x 75 mm
- A durabilidade do produto é de 5 anos no caso de uso adequado

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Resistente aos UV | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Reutilizável | sim |
| • Material | Metal cromado | • Reutilizável com | Adapter BK164-2 |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro |
| • Resistência à humidade | sim | • Tempo de cura | 24 hour(s) |
| • Resistência a químicos | não | | |



tesa[®] Pegas de banho, aço inoxidável cromado, autoadesivas Draad

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>