



tesamoll® Rolo duplo para portas

Informação Produto

BNR 05418

Descrição do produto

O Rolo duplo veda portas tesamoll é o segredo para manter o seu lar confortável. Removível e não adesivo, isola brechas até 22mm em portas.

Características

- Adequado a superfícies com soalhos suaves como parquet e soalhos de madeira, PVC ou mosaico.
- Para frinchas até 22mm.
- Não é aderente.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|-------|
| • Tipo de massa adesiva | nenhum | • Sela todas as fendas de | 22 mm |
|-------------------------|--------|---------------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Poliéster, PE
(polietileno), LDPE
(polietileno baixa
densidade) | • Reutilizável | sim |
| | | • Superfícies adequadas | Pisos de madeira |
| • Remoção sem resíduos | sim | | |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>