



tesa® EXCELLENT

Informação Produto

BNR 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56548, 56545

Descrição do produto

A fita de pintura tesa® Excellent é ideal para trabalhos de alta qualidade em interiores. A combinação das excelentes propriedades adesivas e o suporte em papel liso de boa qualidade garantem limites de pintura nítidos. Corta-se à mão, adere bem a uma variedade grande de superfícies e é fácil de remover.

Nenhum vestígio é deixado para trás, com excelente capacidade de remoção, não deixa resíduos até 1 mês após aplicação em interior. Obtenha bons resultados com a fita de pintura tesa® Excellent de fácil aplicação.

Características

- Ideal para tarefas de máscara de boa qualidade em interior - obtenha ótimos resultados com trabalhos de pintura em interior
- O suporte em papel liso garante limites de pintura nítidos
- Remoção sem resíduos até 1 mês após aplicação em interior
- Flexível: adapta-se bem a uma grande variedade de superfícies, como paredes de estuque fino, papel de parede, vidro, alumínio, PVC rígido e madeira
- Adequado a todas as tintas, vernizes e esmaltes
- Fácil de usar: a fita de pintura tesa® Excellent é conveniente e resistente ao rasgo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel liso | • Espessura total | 120 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| • Força de tensão | 37 N/cm | • Removível sem resíduos após ... | 30 dias |
| • Área de uso | Interior | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Rasgabilidade manual | sim | | |



tesa[®] EXCELLENT

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>