



tesa®

Informação Produto

BNR 40407

Descrição do produto

O decorativo toalheiro de aro tesa® Deluxxe exibe um maravilhoso design angular, realçado pelo acabamento cromado de alto brilho. O aro é fixado por meio de uma tecnologia adesiva que não necessita de berbequins. Desta forma, as superfícies não sofrem danos. Pode ser removido em qualquer momento sem deixar vestígios e reutilizado com um novo adaptador BK20.

Características

- *Toalheiro de aro estável, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- *Placa de parede quadrada, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho, design moderno
- *Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- *Dispositivo de fecho suave
- *Adequado para azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- *Não adequado para papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- *Pode ser removido sem danificar a superfície e transferido para outro lugar com o adaptador BK20
- *Fixação limpa e fácil sem usar berbequins
- *Dimensões do produto: 156 mm x 185 mm x 45 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer | • Poder adesivo até | 6 Kg |
| • Características especiais | Fim suave | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Reutilizável | sim |
| • Forma da peça de parede | Retangular | • Reutilizável com | Adapter BK20 |
| • Isento de solventes | sim | • Série de design | tesa® DELUXXE |
| • Material | Metal cromado | • Substância perigosa | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Resistência a químicos | não | | |
| • Resistente aos UV | sim | | |
| | | • Tempo de cura | 12 hour(s) |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®]

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>